

Машина коммунальная уборочная на базе МТЗ 320 (с отвалом и щёткой)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор коммунальной машины со щеткой

Машина коммунальная подметально уборочная на базе [трактора МТЗ Беларус 320](#) предназначена для очистки улиц, дорог, площадей и тротуаров от снега, грязи и мусора. Машина состоит из базового трактора Беларус-320, плужного и [щеточного оборудования](#).

Преимущества уборочной техники

1. Возможности данной модели уборочной машины не ограничиваются только "сухой" чисткой дорожного полотна. С помощью дополнительных модулей (резервуар с водой и насосный механизм) удаётся организовать даже орошение автомобильного, асфальтного покрытия для отмывки от грязи (в том числе и пешеходных, прилегающих зон).
2. Помимо этого описываемая модификация спецтехники может привлекаться к работам по перемещению и планированию грунта. Таким образом машина в состоянии решать самые важные, коммунальные задачи.

Особо стоит отметить применённый в качестве шасси дизельный агрегат. Этого 36-сильного механизма вполне достаточно для того, чтобы развивать скорость движения до 25 км/ч.

Купить трактор для уборки снега в СПб

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге является официальным дилером МТЗ и продает на выгодных условиях новую и б/у специализированную технику.

Мы предлагаем:

- [снегоуборочные машины на базе трактора Беларус;](#)
- [коммунальные щетки;](#)

- [снежные отвалы](#);
- и другое [навесное оборудование](#).

Купить снегоуборочную технику можно, позвонив нашему менеджеру по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 261.

Технические характеристики

ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 320 с отвалом и щёткой

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	5670x1550x2190 (по кабине)
Эксплуатационная масса, кг, не более	2250
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч	10
Тип двигателя	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель двигателя	MMZ-3LD
Мощность, кВт (л. с.)	26 (35)
Число цилиндров, шт. / объем, см ³	3 / 1600
Емкость топливного бака, л	32
Номинальная частота вращения вала коленчатого, об/мин	3000
Крутящий момент максимальный, Нм	100
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 235
Насос гидросистемы	шестеренный, подача 16 л/мин

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Ширина захвата, мм	1300
Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м ² /ч	16 000

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина захвата под углом, мм	1550
Ширина захвата прямо, мм	1800
Высота, мм	600
Положение	прямо, 30° вправо и влево
Тип	навесной

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Фронтальный погрузчик



Экскавационная навеска




Вилы




Гидравлический шнековый бур




Грабельная решётка



Ковши погрузочные различного назначения




Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива




Поливомоечное оборудование



Прицеп-цистерна




Пескоразбрасыватель




Погрузочный ковш с вилами



Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный




Сенокосилка



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru