

## Машина уборочно-погрузочная на базе МТЗ 320 (с погрузчиком и щеткой)



СТОИМОСТЬ:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Обзор уборочно-погрузочной техники

Машина уборочно-погрузочная (МУП) на базе трактора МТЗ Беларусь 320 предназначена для выполнения целого ряда функций:

- уборочных и погрузочно-разгрузочных работ;
- земляных работ на грунтах I и II категорий;
- работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей.

Машина состоит из базового [трактора МТЗ Беларусь 320](#), оборудования фронтального погрузчика и щеточного оборудования.

### Особенности и преимущества УПМ

Машина подходит для круглогодичного использования. Универсальность используемого оборудования и функциональное, рабочее место позволяют сделать это без малейших ограничений.

При необходимости можно установить на шасси МТЗ БЕЛАРУС 320 другие [навесные модули](#). Делается это быстро с помощью стандартного, рабочего инструмента. Становится возможным это благодаря универсальным системам крепления. Они были внедрены ещё в самых ранних моделях МТЗ, а сейчас только совершенствовались благодаря модернизации.

### Спецтехника на базе Беларусь 320 - простота и надёжность

Важно отметить, что уборочно-погрузочная машина проста и надёжна в управлении. Все рабочие рычаги и элементы контроля за движением эргономично рассредоточены в кабине. Нет необходимости совершать лишние движения или лишать манёвренности. Всё спроектировано для удобства и повышенной

работоспособности водителя.

Эксплуатационный вес у машины небольшой, что позволяет добавить ей манёвренности в стеснённых, городских условиях. Эта особенность наряду с надёжностью выгодно отличают УПМ от конкурирующих моделей.

## Технические характеристики

а:2:{s:4:"ТЕХТ";s:3631:"

### ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 320 с погрузчиком и щётчным оборудованием

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	6300 x 1550 x 2190 (по кабине)
Эксплуатационная масса, не более, кг	2540
Скорость движения транспортная, км/ч	15
Радиус поворота машины наименьший (по ковшу), м	6,5

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель	MMZ-3LD
Мощность, кВт (л. с.)	26 (35)
Число цилиндров, шт.	3
Рабочий объем, л	1,6
Номинальная частота вращения вала, об/мин	3000
Крутящий момент максимальный, Нм	100
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 235
Насос гидросистемы	шестеренный, подача 16 л/мин
Емкость топливного бака, л	32

### ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг	300
Высота погрузки ковшом, не менее, мм	2400
Угол разгрузки ковша	37°
Вместимость ковша, м <sup>3</sup>	0,22
Ширина режущей кромки ковша, мм	1500

### ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1300
Рабочая частота вращения щётки, об/мин	до 260
Диаметр щетки с новыми дисками, мм	550
Производительность по очистке снега, м <sup>2</sup> /ч	16000

Тип оборудования

Навесное

";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

# Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Коммунальный отвал



Строительный отвал




Вилы




Гидравлический шнековый бур



Дополнительные специальные ковши различного назначения



Ковши погрузочные различного назначения



Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование




Прицеп-цистерна




Пескоразбрасыватель



Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)