

## Экскаватор-погрузчик на базе Беларус 92П (челюстной ковш + смещаемая ось копания)



СТОИМОСТЬ:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

## Краткое описание экскаватора-погрузчика ЭО-2626А

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626А состоит из базового шасси промышленного назначения [Беларус 92П](#), фронтального погрузчика с [ЧЕЛЮСТНЫМ КОВШОМ](#) и экскаватора со смещаемой осью копания.

### Машина предназначена для выполнения различных работ:

- строительных;
- экскавационных;
- погрузочно-разгрузочных;
- и земляных.

Экскаваторный ковш может заменяться на [грейферный ковш](#), грейферные вилы, [узкий ковш](#) и гидромолот.

## Технические характеристики

### Трактор Беларус 92П с челюстным фронтальным погрузчиком и экскавационной навеской

Длина, мм	7295
Ширина, мм	2260
Высота, мм	3630
Конструкционная масса, кг	6700
Максимальная скорость, км/ч	18

Модель двигателя	Д-245.5
Мощность, кВт (л. с.)	65 (89)
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Емкость топливного бака, л	130
Размеры шин:	
передних колес	360/70 R24
задних колес	18,4 R34 / 15,5 R38
<b>ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С ЧЕЛЮСТНЫМ КОВШОМ</b>	
Номинальная грузоподъемность, кг	750 - 900
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм	3200 - 3300
Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм	2700 - 2900
Вместимость ковша, м³	0,38 - 0,8
Ширина режущей кромки ковша, м	1,6 - 2,0
<b>ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА СО СМЕЩАЕМОЙ ОСЬЮ КОПАНИЯ</b>	
Номинальная вместимость ковша, м³	0,2-0,3
Глубина копания, мм	4350
Максимальная высота погрузки, мм	3500
Боковое смещение оси копания, мм	1200
Максимальный радиус копания, мм	5650
Номинальная грузоподъемность, кг:	
- центральная ось копания	500
- при максимальном смещении	300

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)