

## Фронтальный погрузчик "ТУРС 2000" для тракторов Беларус 82.1



СТОИМОСТЬ:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Особенности фронтального погрузчика ТУРС-2000

Погрузчик TURS-2000 устанавливается на колесные тракторы тяговых классов 1,4; 2 и 3 по ГОСТ 27021. Погрузчик состоит из навесного устройства, закрепляемого на тракторе, быстро-съемного подъемного устройства, гидросистемы и набора сменных рабочих органов. Гидросистема погрузчика работает от гидросистемы трактора и управляется рукоятками гидрораспределителя из кабины трактора. Стрела погрузчика изготовлена из конструкционной стали толщиной 5 мм, в шарнирных узлах применяются подшипники скольжения.

Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.

#### Основные преимущества оборудования:

- Все модификации погрузчика оснащаются механизмом быстрого подсоединения к базовому трактору и адаптером-быстросъёмом для сменных рабочих органов;
- Усиленные металлоконструкции из высококачественной стали и качественные импортные гидроцилиндры позволяют достигнуть грузоподъемности погрузчика 2000 кг при двойном запасе прочности оборудования;
- При изготовлении деталей оборудования используются высокоточные лазерные комплексы и гибочные прессы;
- Надежная защита от коррозии за счет нанесения цинкового покрытия на металлоконструкции, элементы гидросистемы и детали шарнирных соединений;
- Современный внешний вид оборудования обеспечивается применением полиуретановых лакокрасочных материалов.
- Для управления погрузчиком базовый трактор оснащается однорычажным управлением гидросистемой (джойстиком), обеспечивающим оператору более комфортные условия работы.

## Основными сменными рабочими органами техники являются:

- Ковш КУН-2000-1 вместимостью 0,6 куб.м – для работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом до 15-25 кН/куб.м;
- Ковш КУН-2000-2 вместимостью 0,8 куб.м – для работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом до 10 кН/куб.м;
- Ковш челюстной КУН 2000-14;
- Вилы универсальные с прижимом КУН-2000-12;
- Грузоподъемное устройство КУН-2000-8 – для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа оборудования.

## Технические характеристики

### Фронтальный погрузчик TURS-2000

Агрегатируется с тракторами	Беларус 80.1/82.1, 826, 892, 920, 952, 1021, 1025, 1221, 1523; LOVOL 1304
Грузоподъемность номинальная, кгс	2000
Высота разгрузки, мм	3400
Наличие быстросъема с трактора	имеется
Наличие быстросъема рабочего органа	имеется
Масса без ковша, кг	900
Высота погрузки по оси шарнира, мм	3740
Угол разгрузки ковша, град.	64 +/- 5
Наличие растяжки на задний мост	имеется
Возможность управления джойстиком	имеется (комплектация по заказу)
Количество сменных рабочих органов	20; в том числе - ковши объемом 0,6; 0,8; 1,2; 1,5 куб. м.
Ширина захвата ковша 0,8 куб. м., мм	2000
Масса ковша 0,8 куб.м, кг	230

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)