

Оборудование коммунальное плужное КО-2А



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Оборудование коммунальное плужное КО-2А – это коммунальный отвал с ручным поворотом лопаты, предназначенный для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков с ровной поверхностью от свежеснегавшего неуплотненного снега, мусора, песчаных наносов методом сгребания.

Отвал рассчитан на агрегатирование с тракторами МТЗ Беларус тягового класса 1,4, опционально может устанавливаться на тракторы классов 2 и 3.

Лопата отвала снабжена резиновыми скребками.

Для усиления конструкции лопата имеет ребра жесткости.

Крепление отвала производится к лонжеронам и переднему брусу трактора.

Подъем и опускание отвала осуществляется гидроцилиндром, который подключается к боковым гидровыводам трактора. Управление подъемом и опусканием производится гидрораспределителем трактора из кабины водителя. Поворот лопаты – механический, производится вручную.

Технические характеристики

Агрегатируемость с тракторами	Беларус 80.1/82.1/82П/92П/892/1025/1221 /1523
Размеры габаритные (Д / Ш / В), мм	2230 / 2500 / 700
Ширина рабочей зоны, мм	2150-2500
Высота лопаты отвала, мм	660
Высота подъема лопаты над землей, мм	400

Угол поворота лопаты, град.	60° от продольной оси трактора
Поворот лопаты	Ручной
Масса оборудования, кг	308
Скорость движения рабочая, км/ч	12,9 (не более)
Скорость движения транспортная, км/ч	20 (не более)
Высота убираемого снега, мм, не более	500
Производительность уборки, кв.м/ч	27800
Конструкция рамы	Стенка 6 мм, прокат: швеллер 75x50
Совместная навеска с погрузчиками	ПКУ-0,8; TURS (КУН)-1000/1000У/2000
Наработка на отказ средняя, ч	100

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru